



## **DOK Markiz Ateş Kabaresi için Teknik Gereksinimler**

### **Donanım gereksinimleri**

- Performansın kapalı mekanda istenmesi halinde, alanın yeterli havalandırma donanımına ve minimum 4 metre tavan yüksekliğine sahip olması gerekmektedir.
- Zemin sert, düz ve pürüzsüz olmalı, ıslak ve kaygan olmamalıdır. Zemin kaplaması olarak halifleks tercihtir.
- Ateş performans ekibi tarafından gösteri esnasında güvenli giriş ve çıkışların yapılabileceği, izleyici erişimi ve görüş alanında olmayan, sahne yakınlarında bir yakma ve bir söndürme noktası kurulumu olacaktır. Yakma ve söndürme noktası seyircinin görebileceği bir alanda ise, alanın kamufle edilebilmesi için gerekli paravanlar müşteri tarafından sağlanacaktır.
- Sahnenin, yakma / söndürme noktalarının ve aralarındaki yolların prova ve performans esnasında boşaltılmış olması gerekmektedir.
- Seyirci ile sahne arasında minimum 4 metre mesafe olmalıdır.
- Seyircinin sahneye herhangi bir yolla ulaşımının olmaması gerekmektedir.
- Mekan güvenliği ile performans ekibi ateş güvenlik sorumlusu gösteri öncesinde mutlaka görüşmelidir.
- Prova ve performans esnasında alan yangın güvenliğinden performans ekibi sorumlu olup, alan güvenliği kesinlikle müdahale etmemelidir.

### **Kurulum zamanı:**

- Seçilecek enstümanlara bağlı olarak gösterilerin süresi toplamda 9-15 dk. arasında değişmektedir.
- Setler arasında minimum 60 dakika ara olmalıdır.
- İlk set hazırlık süresi: Performans ekibinin sayısına bağlı olarak gösteriden önce 90 - 120 dakikadır.
- Toplanma süresi 45 dakikadır.
- Gösteri öncesinde, minimum 60 dk. ışık, ses ve teknik prova için ayrılmalıdır.

**Işık:** Teknik provada belirlenir.

**Müzik:** USB bellek ile mp3 formatında verilir. Ses sistemi müşteri tarafından sağlanacaktır.

### **Kulis:**

- Gösteri alanına olabilecek en yakın noktada bulunmalı ve içinde masa, sandalye, ayna, elbise askı noktaları olmalıdır.
- Isınma ve makyaj için sahne yakında konumlanmış ısıtılmalı ve güvenli bir alan gerekmektedir.